

SLF

extremamente baja



¡Todas las ventajas de una experiencia de décadas!



¡Todas las ventajas de una experiencia de décadas! La estructura de la cortadora de césped SLF es lisa y compacta, con un perfil extremadamente bajo (16 cm) y con las esquinas achaflanadas. Es apta para cultivos con frutos colgantes bajos, y ¡alcanza los puntos más profundos de la hilera, gracias al amplio desplazamiento lateral! El peso reducido permite trabajar con poca absorción de potencia, con la posibilidad de combinar al corte del césped, el tratamiento de escarda, o bien ¡el tratamiento de las plantas con atomizador!



Herbicide spraying head with two own sprays



SLF with parallelogram displacement



SLF-M front mounting with hydraulic outreach on the left



Support for spraying equipment mounting with gear drive output shaft



Brush Twister with self supply pump and tank



Front and rear mounting with gear drive output shaft for changing rotating direction

Mod.											
					HP	KG	A	B			
SLF 2 125	2	2	40-80	250	126	130	90	22	125	63,63	
SLF 2 140	2	2	40-80	280	141	135	90	22	140	00,125	
SLF 2 160	2	2	40-80	310	162	140	90	22	160	70,70	
SLF 3 185	3	3	40-80	340	187	130	90	22	185	00,140	
SLF 3 205	3	3	40-80	370	207	135	90	22	205	80,80	
SLF 3 230	3	3	40-80	390	232	140	90	22	230	00,160	
										80,95	
										00,185	
										85,115	
										00,205	
										95,135	
										00,230	